

NEC MultiSync® EA221WMe







2009



- Hocheffiziente Paneltechnologie mit nur 2 Backlights spart mehr als 30 % Energie
- Ergonomie und Wirtschaftlichkeit nach neuesten Industrienormen inklusive EPEAT Gold
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Vielseitige und leichte Montage (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey
- Einzigartiger Carbon Footprint Z\u00e4hler f\u00fcr CO2 Wert Messung und Kontrolle



NEC MultiSync® EA221WMe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TN TFT Panel Technologie Größe [Zoll/cm] 22.0 / 55.9 Punktabstand [mm] 0.282 Betrachtungswinkel [°] 176 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) Kontrastverhältnis (typ.) 1000:1 Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] 250 Reaktionszeit (typ.) [ms] Farben [Mio.] 16,77 Horizontalfrequenz [kHz] 30 - 82 Bildfrequenz [Hz] 56 - 75 Optimale Auflösung 1680 x 1050 bei 60 Hz 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x Unterstützte Auflösungen 624; 800 x 600; 640 x 480 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: USB (1 up; 4 down); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin Plug & Play VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard Einstellungen Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; DV-Modus; Ecomode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; LED Helligkeit; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB Sicherheit und Ergonomie EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; RoHS Leistungsverbrauch in Betrieb [W] 26 (typ.); 19 (Eco Mode) Stand-by-Modus [W] < 0,5 Stromversorgung 100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; interne Stromversorgung Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] 20 bis 80 VESA Mounting [mm] 100 x 100 ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm] 110 Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung -5 bis +30 / -170 bis +170; 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus) Abmessungen (B x H x T) [mm] Ohne Standfuß: 507,8 x 332,1 x 71,8 Rahmenbreite [mm] Gewicht [kg] 7,9; Ohne Standfuß: 5,0 Cable Management Kensington Sicherheitsschloss Vorteile 16:10 wide format; CO² Einspar-Anzeige; CO² Emmissions-Anzeige; Integrierter USB Hub; NaViSet®und NaViSet®Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; TORO™ Design; Windows 7 kompatibel; Windows Vista zertifiziert Audio Funktionen 1 + 1 W (deaktivierbar) Versionen Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz Lieferumfang Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch Garantie 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



































Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/1