

LIFEBOOK S7210 Leichtgewicht mit 14“ Widescreen Display

Die LIFEBOOK S Serie ist der ideale Begleiter für Vielreisende und lässt dabei keine Wünsche offen. Das Notebook bietet die perfekte Kombination aus leichtem Gewicht, High End Performance und Modularität. Bei einem Gewicht von knapp 2 kg und mit einem 14“ Widescreen Display dominiert es weiterhin das ultra-portable Produktsegment. Umfassende Produkttests und ein extra starkes Magnesium-Gehäuse garantieren höchste Qualität.

Die neue, leistungsstarke Intel® Centrino® Duo Prozessortechnologie und optional embedded UMTS bieten kabellose Connectivity, ganz gleich ob ein Hotspot in der Nähe ist.

Design

- Schlankes und modernes Design
- Leichtestes modulares 14.1“ Notebook - 2.1 kg
- Modularer Schacht für eine 2 Festplatte, optisches Laufwerk oder einen 2. Akku
- Exzellente Auflösung und Video-Qualität

Ergonomie

- Großzügiges 14.1“ Widescreen TFT-Display
- Duale Anzeigemöglichkeit mit zwei Paar Maustasten für komfortables Arbeiten

Konnektivität

- Optional integriertes UMTS / HSUPA
- Optionaler Port Replikator für den einfachen Anschluss Ihrer Peripheriegeräte, kompatibel mit LIFEBOOK E8310/8410 und LIFEBOOK S6410
- Lange Akkulaufzeit mit 2 Akkus

Sicherheit

- Trusted Platform Modul (TPM 1.2) für sichere Anwendungen und Transaktionen
- Optionaler biometrischer Fingerprint Sensor
- Eingebauter SmartCard Controller und SmartCase Logon+ Software²

Zuverlässigkeit

- Qualitativ hochwertiges Design mit Magnesiumgehäuse
- Festplatten Schocksensor beugt Festplattenschaden vor und minimiert Datenverlust
- Spritzwassergeschützte Tastatur

Manageability

- Sie erhalten kostenfrei mit jedem LIFEBOOK Deskview Admin – eine Webbasierte Client Management Lösung
- Deskview-Admin ist integrierbar in jede gängige Infrastruktur
- Optionale Erweiterungspakete Deskview Control und Deskview Migrate für die Durchführung von z.B. Migrationsprojekten und Remote Client Administration



1) Die SmartLogon+ Software wird bei Notebooks mit integriertem Fingerprint automatisch mitgeliefert, ansonsten optional bestellbar

System	LIFEBOOK S7210	LIFEBOOK S7210 (Fingerprint)	LIFEBOOK S7210 (Camera)
Prozessor Intel® Core2™ Duo Prozessor Second Level Cache Front Side Bus (FSB)	T7250 (2.0 GHz) 2MB 800 MHz	T7250 (2.0 GHz) 2MB 800 MHz	T7200 (2.0 GHz) 2MB 800 MHz
Intel® Core2™ Duo Prozessor Second Level Cache Front Side Bus (FSB)	T7300 (2.0 GHz) T7500 (2.2 GHz) T7700 (2.4GHz) 4MB 800 MHz	T7300 (2.0 GHz) T7500 (2.2 GHz) T7700 (2.4GHz) 4MB 800 MHz	T7300 (2.0 GHz) T7500 (2.2 GHz) T7700 (2.4GHz) 4MB 800 MHz
Chipsatz Northbridge Southbridge	Intel 965GM ICH 8-M	Intel 965GM ICH 8-M	Intel 965GM ICH 8-M
Speicher DDR2-667 SDRAM, 667 MHz DIMM Slots	bis zu 4GB 2	bis zu 4GB 2	bis zu 4GB 2
BIOS BIOS Flash EPROM	BIOS basierend auf Phoenix TrustedCore Notebook	BIOS basierend auf Phoenix TrustedCore Notebook	BIOS basierend auf Phoenix TrustedCore Notebook
Schnittstellen SIM Card Schnittstelle SmartCard-Leser Express Card 34/54 3 in 1 Card Reader USB 2.0 S-Video out (TV-out) VGA Modem RJ-11 LAN RJ-45 Audio-in (Line-in / Mikrofon) Audio-out (Line-out / Kopfhörer) DC-In Kensington Lock Dockinganschluss für Port Replikator	optional 1 1 1 3 1 1 optional 1 1 1 1 1 1 1 1	optional 1 1 1 3 1 1 optional 1 1 1 1 1 1 1 1	optional 1 1 1 3 1 1 optional 1 1 1 1 1 1 1 1
Port Replikator Schnittstellen (optional): USB 2.0 VGA DVI-D Port Serieller Anschluss Paralleler Anschluss LAN RJ-45 PS/2 DC-In Mikrofon Kopfhörer Netzschalter Kensington Lock	4 1 1 (mit HDCP Support) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 (mit HDCP Support) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 (mit HDCP Support) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ConfCamera, 1.3Mpx	-	-	x
Modem on board Eingebaut - 56K V.92 Modem MDC1.5	optional	optional	optional
LAN on board Eingebaut - 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055	x	x	x
Wireless Technologie (WLAN) Import und Verwendung gemäß länderspezifischen Bestimmungen. 3 Dualband WLAN Antennen, 2 UMTS Antennen Intel PRO/Wireless 4965 AGN LAN Atheros Minicard b/g 802.11 b/g WiFi zertifiziert Integr. UMTS/HSUPA Modul, unterstützt auch GPRS und EDGE	optional optional x optional (downlink 7.2, uplink 2.0)	optional optional x optional (downlink 7.2, uplink 2.0)	optional optional x optional (downlink 7.2, uplink 2.0)
Bluetooth Bluetooth V2.0	optional, mit eigener Antenne	optional, mit eigener Antenne	optional, mit eigener Antenne
Audio Stereo Lautsprecher Audio-Chipsatz Internes Mikrofon	x RealTek ALC262 2	x RealTek ALC262 2	x RealTek ALC262 2

System	LIFEBOOK S7210	LIFEBOOK S7210 (Fingerprint)	LIFEBOOK S7210 (Camera)
Tastatur und Zeigegeräte			
Spritzwassergeschützte Tastatur	85 Tasten, 19mm Tastenbreite, 2.7mm Tastenhub	85 Tasten, 19mm Tastenbreite, 2.7mm Tastenhub	85 Tasten, 19mm Tastenbreite, 2.7mm Tastenhub
Touchpad	2 paar Maustasten und eine Scroll Taste	2 paar Maustasten und eine Scroll Taste	2 paar Maustasten und eine Scroll Taste
Touchstick	x	x	x
Fingerprint	-	x	x
Schnellstarttasten	x	x	x
Lock Workstation Taste	x	x	x
Mobility Center Taste	x	x	x
Eco Taste	x	x	x
Recovery Taste	x	x	x
Status LCD (Statuspanel)	x	x	x
Grafik			
Intel X3100 integrierter Grafik	x	x	x
Direct X9	x	x	x
Direct x10	Q4/2007	Q4/2007	Q4/2007
Pixelshader 3.0	x	x	x
Pixelshader 4.0	Q4/2007	Q4/2007	Q4/2007
DualView	x	x	x
Display			
14.1-Zoll TFT WXGA / 1280 x 800 Pixel	x	x	x
Max. Auflösung für externe Displays	1920 x 1200 / True color / 85 Hz	1920 x 1200 / True color / 85 Hz	1920 x 1200 / True color / 85 Hz
Festplattenlaufwerke (intern) *			
S.M.A.R.T.	x	x	x
80 GB S-ATA 150 (5400 rpm)	x	x	x
120 GB S-ATA 150 (5400 rpm)	x	x	x
160 GB S-ATA 150 (5400 rpm)	x	x	x
Schocksensor für Festplattenschutz	x	x	x
* 1 Gbyte entspricht eine Milliarde Bytes bezogen auf die Festplattenkapazität; die verfügbare Kapazität kann variieren, abhängig von der genutzten Software und Tools			
Modulare Laufwerke			
DVD Super Multi Drive (DVD+/-RW, DVD- RAM)	x	x	x
Manageability			
Mehr Informationen unter http://www.fujitsu-siemens.de/manageability			
Unterstützte Standard			
WMI	x	x	x
PXE	x	x	x
BootP	optional*	optional*	optional*
* nur erhältlich über made4you Customizing			
Security			
Physikalische Sicherheit			
Kensington Lock Unterstützung	x	x	x
Systemsicherheit			
Trusted Platform Modul 1.2	optional	optional	optional
Norton Internet Security Symantec	x	x	x
Benutzersicherheit			
BIOS Passwort für Anwender und Administrator	x	x	x
System Lock BIOS SmartCard Security	x	x	x
Festplattenpasswort	x	x	x
Biometrischer Fingerprint Sensor	-	x	x
Integrierter SmartCard-Kontroller im PC	x	x	x
Card mit System Lock Funktionalität	x	x	x
Separater SmartCard-Leser	x	x	x
SmartCase Logon+ Software	optional	x	x
* erhältlich über made4you Customizing			

System	LIFEBOOK S7210	LIFEBOOK S7210 (Fingerprint)	LIFEBOOK S7210 (Camera)
Stromversorgung 1. Li-Ion Akku, 6 Zellen 5200 mAh (56.2 Wh) 2. Li-Ion Akku, 6 Zellen 3800 mAh (41 Wh) Akkulaufzeit* Erster Akku (Mobile Mark 2002) Erster + zweiter Akku (Mobile Mark 2002) AC Adapter 19V/80W Adapter Nennspannung (AC Input) 100 - 240 V Nennfrequenz 50 - 60 Hz DC Output 19V, 4.22 A * Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, Anwendungen, Powermanagement Einstellungen und genutzten Funktionen variieren.	x x bis zu 5.8Std. bis zu 12 Std. x	x x bis zu 5.8Std. bis zu 12 Std. x	x x bis zu 5.8Std. bis zu 12 Std. x
Betriebstemperaturen Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur	20 % - 85 % (im Betrieb) 5° - 35° C	20 % - 85 % (im Betrieb) 5° - 35° C	20 % - 85 % (im Betrieb) 5° - 35° C
Abmessungen / Gewicht Abmessungen (H x B x T) Gewicht* * Das Gewicht kann abhängig von der aktuellen Konfiguration variieren	31-36 x 334 x 242 mm 2.1 kg	31-36 x 334 x 242 mm 2.1 kg	31-36 x 334 x 242 mm 2.1 kg
Zertifikate CE Zertifizierung nach EU Richtlinie 89/336/EEC (EMC) und 73/23/EEC (Produktsicherheit) CE gemäss 99/5/EEC (R&TTE) R&TTE CE! (Wireless) CE (Emission/Immunität) UL/cUL CB Generic Report CB (Safety) RoHS WHQL TBR21 (mit integriertem Modem) WiFi zertifiziert	x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x
Betriebssystem Fujitsu Siemens Computers empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional Windows XP Microsoft Windows Vista	Treiber Support x	Treiber Support x	Treiber Support x
Software Adobe Acrobat Reader Application Panel Tool Eco Power Saving Utility Norton Internet Security Symantec (inkl. Firewall) auf Treiber und Utility CD Nero Essentials TPM Software (nur mit TPM Module) SmartCase Logon+ incl. Fingerprintssoftware Toshiba Bluetooth Stack (nur mit int. BT) UMTS Watcher (nur mit int. UMTS) Windows Vista Recovery DVD Driver und Utility DVD Easy Guide on-line Benutzerdokumentation	x x x x x (mit Combo oder DVD RW Laufwerk) x optional x x optional optional x	x x x x x (mit Combo oder DVD RW Laufwerk) x x x optional optional x	x x x x x (mit Combo oder DVD RW Laufwerk) x x x optional optional x
Zubehör (optional) AC Adapter Port Replikator Bundle 2e Akku für Modularschacht http://www.fujitsu-siemens.de/zubehoer	S26391-F408-L300 S26391-F408-L100 S26391-F405-L200	S26391-F408-L300 S26391-F408-L100 S26391-F405-L200	S26391-F408-L300 S26391-F408-L100 S26391-F405-L200
Garantie	3 Jahre Collect & Return, gemäss FSC Garantiebedingungen Garantieverlängerungen sind möglich		

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Einzelheiten unter http://www.fujitsu-siemens.de/terms_of_use.html

Herausgegeben durch:
 Fujitsu Siemens Computers
<http://www.fujitsu-siemens.de>

Firmenstempel