

INFOTERMINALS

PURE und NOBLE



32"/42"/49"/55"/65" PORTRAIT/LANDSCAPE

Das **PURE** Digital Display beeindruckt durch eine großflächige und brillante Darstellung Ihrer Werbebotschaften. **PURE** und **NOBLE** sind die optimale Komplettierung Ihres Marketingsystems und bildet die attraktive Plattform für professionelle und zielgruppengenaue Präsentation in Bild und Video. Modernste, über viele Jahre Upgrade-fähige Technologie und seine ebenso kompakte wie robuste Bauweise gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb und machen **PURE** und **NOBLE** zu einer sicheren Investition, die sich schnell bezahlt macht. Der besondere Qualitätsanspruch der Geräte wird durch die brillante und gestochen scharfe Wiedergabe digitaler Inhalte auch unter schwierigen Lichtverhältnissen und den weiten Blickwinkel unterstrichen. Die dynamischen, auffälligen Bilder oder Videoinhalte bringen Leben in jeden Aufstellort. Einsatzbereiche sind z.B. Kinofoyers, Flughäfen, Bahnhöfe, Messen oder der Handel. Wie alle Displays von BASYS zeichnen sich **PURE** und **NOBLE** durch enorme Zuverlässigkeit und ein hohes Innovationsniveau aus.

Die Digital Displays sind als flexible Lösung für praktisch jede Umgebung oder Anwendung als Standdisplay im Hoch- oder Querformat lieferbar.

NOBLE besticht zusätzlich zum **PURE** durch seine fest angebrachte, rückseitig keramisch bedruckte Frontglasscheibe, die diesem Modell seine besondere Eleganz verleiht.

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN PURE / NOBLE DIGITAL DISPLAYS

Allgemein:

Farbgestaltung: gem. RAL-Palette, matt/glänzend,
 NOBLE: fest verklebte, rückseitig keramisch bedruckte Frontscheibe,
 kantengeschliffen und mit Fase versehen.

Display:

- Bildbereich: $B \times H = 930,24 \text{ mm} \times 523,26 \text{ mm}$ (für 42")
- Diagonale: wahlweise 32"/42"/49"/55"/65"
- Auflösung: 1920 mm × 1080 mm (für 42")
 Helligkeit: 450 cd/m²
 Kontrast: 1300: 1
- LED-Backlight:700 cd/m²
 Kontrast: 1300:1
 Blickwinkel 89°/89°/89° optional: Touch-Screen-Technologie zur intuitiven Menüsteuerung
- Leistungsaufnahme: 110 W

Gehäuse:

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet gem. RAL-Palette, matt/glänzend,
 NOBLE: Glasfrontscheibe 8 mm ESG, rückseitig keramischer Siebdruck,
 optional: Rückseitiges Logo im Siebdruck.

Abmessungen und Gewicht (42"):

• Abmessungen: B×T×H: 798 mm×2190 mm×520 mm • Gewicht: ca. 125 kg

Anschlussdaten:

Anschlussspannung: 100V – 240V / 50Hz / 60Hz • Anschlussstrom: max. 1,2 A • Anschlussleistung: max. 115 W

Umgebungsbedingungen:

• Schutzklasse: IP20 • Temperatur: 5°C – 35°C • Luftfeuchtigkeit: 20 % – 80 %

BASYS GmbH

Wilhelm-Fressel-Str. 4 21337 Lüneburg

Tel. +49 (0) 41 31/95 23-0 Fax +49 (0) 41 31/95 23-99 sales@basys-web.de www.basys-web.de