

Fujitsu empfiehlt Windows® 7.

Datenblatt Fujitsu ESPRIMO C710 Desktop-PC

Der ultra-kleine Professional PC

Der Fujitsu ESPRIMO C710 zeichnet sich durch einen extrem kleinen Formfaktor und ein Volume von knapp 8 Litern aus – das ideale Gerät für kleine Büros. Ein Netzteil mit einer Energieeffizienz von 90 % und Intel® Standard Manageability senken Ihre Energie- und Administrationskosten. Ein professioneller Intel® Core™-Prozessor ist Garant für hohe Leistung. Zusätzlich gewährleistet EraseDisk eine sichere Systemausmusterung.



Grüne Technologie

Fujitsus Beitrag zum Umweltschutz für das Fortbestehen unseres Planeten

- Modernes, umweltbewusstes Produktkonzept von der Entwicklung bis zum Recycling.

Energieeffizienz

Senken Sie Stromverbrauch und Kosten - ohne Einbußen bei der Leistung

- Neueste Technologie, Prozessoren mit geringem Energiebedarf und erweiterte EnergiEVERWALTUNGSEINSTELLUNGEN

Made in Germany

Hervorragende Qualität und stabile Funktionalität gemäß deutschen Produktionsstandards

- Entwicklung, Fertigung und Funktionstests - alles unter einem Dach in Deutschland

Flexibilität

Auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Systeme

- Flexibles Logistikkonzept - Customizing-Programm (made4you)



Kompaktes Design

Hochwertiger PC für Büroumgebungen mit minimalem Platzbedarf, sowohl horizontal als auch vertikal nutzbar.

- PC mit extrem kleinem Formfaktor und nur 7,4 Liter Volumen, integriertem, hoch effizientem Netzteil, bestehenden Schnittstellen und seriellen Ports mit Stromversorgung



Komponenten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Prozessor | Intel® Core™ i7-3770-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 3,40 GHz, bis zu 3,9 GHz, 8 MB) * Intel® Core™ i5-3570-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3,40 GHz, bis zu 3,8 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 2500) * Intel® Core™ i5-3470-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3,20 GHz, bis zu 3,6 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 2500) * Intel® Core™ i3-3220-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3,30 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 2000) Intel® Core™ i3-2120-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3,30 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 2000) Intel® Pentium®-Prozessor G860 (2 Kerne / 2 Threads, 3,00 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics) Intel® Pentium®-Prozessor G850 (2 Kerne / 2 Threads, 2,90 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics) Intel® Pentium®-Prozessor G640 (2 Kerne / 2 Threads, 2,80 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics) Intel® Celeron®-Prozessor G540 (2 Kerne / 2 Threads, 2,50 GHz, 2 MB, Intel® HD Graphics) *mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen) |
| Betriebssysteme | |
| Betriebssystem | Windows® 7 Home Basic (EM) 32-Bit Windows® 7 Home Premium 64-Bit Windows® 7 Professional 32-Bit Windows® 7 Professional 64-Bit |
| Betriebssystemkompatibel | openSUSE Linux Windows® XP |
| Betriebssystem – Hinweise | Begrenzte Windows® XP-Unterstützung. Microsoft hat die Windows® XP-Zertifizierung auf Systemebene eingestellt, Basistreiber erhältlich über http://support.ts.fujitsu.com |
| Speichermodule | 2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM 4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM |
| Festplattenlaufwerke (intern) | SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll HDD SATA III, 7200 U/min, 2000 GB, 3,5 Zoll HDD SATA III, 7200 U/min, 1000 GB, 3,5 Zoll HDD SATA III, 7200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritisch HDD SATA III, 7200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll HDD SATA III, 7200 U/min, 250 GB, 3,5 Zoll HDD SATA II, 7200 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll HDD SATA II, 7200 U/min, 160 GB, 2,5 Zoll 128 GB, 2,5 Zoll, FDE |
| Festplatte – Hinweise | Bis zu 18 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert |
| Add-on-Grafikkarten (optional) | NVIDIA® Quadro® NVS 300 LP, 512 MB NVIDIA® GeForce® 605 DisplayPort 1GB LP, 1 GB LFH59/ 2 x DVI-I-Adapterkabel LFH59/ 2 x DP-Adapterkabel DP - DVI-D-Adapterkabel (Einzelanbindung) 2 GB |
| Laufwerke (optional) | BD Triple Writer SATA Slim (Tray) DVD Supermulti SATA Slim DVD Super Multi Slot-in Slim |

Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)

WLAN III, 802.11g/Draft-n (nur Windows)
 Parallelschnittstelle
 Gigabit Ethernet PCIe x1, DS
 eSATA-Schnittstelle
 Dual Serial Card PCIe x1, mit Stromversorgung
 Dual Serial Card PCIe x1

Basiseinheit ESPRIMO C710

Mainboard

| | |
|---|--|
| Mainboard-Typ | D3164 |
| Formfaktor | proprietär |
| Chipsatz | Intel® Q75 |
| Prozessorsockel | LGA 1155 |
| Maximale Prozessoranzahl | 1 |
| Speichersteckplätze | 4 DIMM (DDR3) |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 32 GB |
| Speicherfrequenz | 1600 MHz |
| Speicher – Hinweise | Unterstützung für Dual Channel. Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen mindestens 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. |

| | |
|------------------------|---|
| LAN | 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 V |
| BIOS-Version | AMI Aptio 4.6 |
| BIOS-Funktionen | BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software Wiederherstellungs-BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) |
| Audiocodec | Conexant CX20642 |
| Audiofunktionen | Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio |

I/O-Controller on Board

| | |
|------------------------------|--|
| SATA gesamt | 3 |
| davon SATA III | 1 |
| davon eSATA | 1 (optional) |
| Controller-Funktionen | Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI |

Schnittstellen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Audio: Line-Eingang | 1 |
| Audio: Line-Ausgang | 1 |
| Audio frontseitig: Mikrofon | 1 |
| Audio frontseitig: Kopfhörer | 1 |
| USB 2.0 gesamt | 8 |
| USB 3.0 gesamt | 4 |
| USB frontseitig | 2x 2.0/ 2x 3.0 |
| USB rückseitig | 4 x 2,0 / 2 x 3,0 |
| USB intern | 2 |
| VGA | 1 (über DVI an VGA-Adapter, Teil der Lieferung) |
| DisplayPort | 1 |
| DVI | 1 (DVI-I) |
| Seriell (RS-232) | 2 (betrieben, 9-Pin, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel) |
| Maus/Tastatur (PS/2) | 2 |

Schnittstellen

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Parallel | 1 (optional) (25-Pin mit EPP und ECP) |
| eSATA | 1 (optional) |
| Schnittstellenmodul - Hinweise | Anytime USB Charge-Funktionalität |

Eingabegerät/Komponenten

| | |
|--------------------------|--|
| | Optische USB-Radmaus |
| Eingabegeräte (optional) | Optische USB/PS2-Maus mit Tilt-Wheel-Technologie KBPC PX ECO Maus M440 ECO |

Laufwerkschächte

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Laufwerkschächte, gesamt | 2 |
| Interne 3,5-Zoll-Schächte | 1 |
| Externe 5,25-Zoll-Schächte | 1 |
| Laufwerkschacht - Hinweise | schlankes optisches Laufwerk |

Steckplätze

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| PCI-Express 3.0 x16 | 1 x (220 mm / 8,66 Zoll) Low-Profile |
|---------------------|--------------------------------------|

Grafik on Board

| | |
|-----------------------------------|---|
| Markenname der Grafikkarte | Intel® HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (abhängig von CPU) |
| Gemeinsam genutzter Videospeicher | bis zu 1759 MB |
| TFT-Auflösung (VGA) | 1024 x 768 Pixel 1280 x 1024 Pixel 1360 x 768 Pixel 1440 x 900 Pixel 1600 x 900 Pixel 1600 x 1200 Pixel 1680 x 1050 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1200 Pixel |
| TFT-Auflösung (DVI) | 1360 x 768 Pixel 1440 x 900 Pixel 1600 x 900 Pixel 1680 x 1050 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1200 Pixel |
| TFT-Auflösung (DisplayPort) | 1360 x 768 Pixel 1440 x 900 Pixel 1600 x 900 Pixel 1680 x 1050 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1200 Pixel 2560 x 1440 Pixel 2560 x 1600 Pixel |

| | |
|---------------------|---|
| Grafikeigenschaften | Unterstützung von zwei Displays DirectX® 10.1 oder DirectX® 11 (abhängig von CPU) Unterstützung für HDCP Open GL® 3.3 (abhängig von CPU) Open CL™ 1.1 (abhängig von CPU) Für Multi-Monitoring-Modus laufen Grafikkarte und integrierte Grafik parallel (nur Microsoft® Windows 7®) |
| Grafikhinweise | Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergroße und vom Betriebssystem Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel) Für TFT empfehlen wir 60 Hz. |

Elektrische Anschlusswerte

| | |
|------------------------------|---|
| Leistungseffizienz - Hinweis | Energieeffizienz des Netzteils (bei 230 V und einer Auslastung von 20/50/100 %): 87 %/90 %/87 % |
|------------------------------|---|

Elektrische Anschlusswerte

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Nennspannungsbereich | 100 V - 240 V |
| Nennfrequenzbereich | 50 - 60 Hz |
| Betriebsspannungsbereich | 90 V - 264 V |
| Betriebsnetzfrequenzbereich | 47 - 63 Hz |
| Max. Netzteil-Ausgangsleistung | 225 W |
| Blindstromkompensation/Wirkleistung | aktiv |
| Monitorausgang | Nein |

Stromverbrauch

| | |
|--------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme – Hinweis | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
| Link zum White Paper "Energie" | http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=b9cc21d4-28b0-4b9f-bdca-ee49f0253469 |

Wärmeabstrahlung

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Wärmeabgabe – Hinweise | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
|------------------------|--------------------------------------|

Geräuschentwicklung

| | |
|---|--|
| Zugehörige Prozessoren für Geräuschpegel | Core i3-2120 ; Core i5-3770 |
| Hinweise/Beschreibung zum Standardgeräuschpegel | Ein bewerteter Schalldruckpegel L _{wad} (in B) / bezogen auf den Arbeitsplatz A-bewerteter Schalldruckpegel L _{pAm} (in dB(A)) |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Büroanwendungen 2.0 | 3,5 B / 22 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position; 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: CPU bei 50 % Last | 3,6 B / 22 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position; 3,9 B / 26 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 30 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: HDD-Last | 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 27 dB(A) Bediener-Position; 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 27 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Leerlauf | 3,5 B / 22 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position; 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: ODD-Last | 4,4 B / 30 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 35 dB(A) Bediener-Position; 4,4 B / 30 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 36 dB(A) Bediener-Position |
| Standardmäßige Geräuschemissionen | 2 x 2 GB, HDD, ODD, Windows Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74 |
| Geräuschemissionen gemäß Blauer-Engel-Zertifizierung | für max. mögliche Konfiguration Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74 |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: HDD-Last | 3,7 B = 37 dB |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: Leerlauf | 3,7 B = 37 dB |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: ODD-Last | 4,4 B = 44 dB |
| Hinweise/Beschreibung zum Geräuschpegel gemäß Blauer Engel | Ein bewerteter Schalldruckpegel L _{wad} (in B); 1B = 10dB |

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

| | |
|---------------------------------|---|
| Maße (B x T x H) | 265 x 315 x 88 mm 10,44 x 12,4 x 3,47 Zoll |
| Betriebslage | Vertikal/horizontal (kein Fuß erforderlich) |
| Gewicht | 9 kg |
| Gewicht (lbs.) | 20,2 lbs |
| Gewicht – Hinweise | Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 10 - 35 °C (50 - 95 °F) |

Zulassungen

| | |
|-------------|--------------|
| Produkt | ESPRIMO C710 |
| Modell | USD |
| Deutschland | TÜV GS |

Zulassungen

| | |
|---|--|
| Europa | CE Nordic Swan in Bearbeitung |
| USA/Kanada | FCC Klasse B cCSAus |
| Global | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) ENERGY STAR® 5.0 (bestimmte Regionen) EPEAT® Gold (bestimmte Regionen) |
| Einhaltung von Richtlinien, Link | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/ |

Weitere Software

| | |
|--|---|
| Weitere Software (vorinstalliert) | Nero Essentials S (Brennsoftware) Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version Microsoft® Office Starter: Nur Word und Excel® mit eingeschränktem Funktionsumfang und mit Werbeeinblendungen. Ohne PowerPoint® oder Outlook®. Kaufen Sie Office 2010, um den vollständigen Funktionsumfang der Software nutzen zu können. |
| Weitere Software (optional) | Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (Playback-SW für Blu-ray Disc™, nur mit Blu-ray Disc™-Laufwerk/ Blu-ray Playback wird unter Windows XP nicht unterstützt, wenn das System mit Intel Onboard-Grafiken läuft) Nero 10 Essentials XL |

Schlussbestimmungen

Tastatur an (besondere Fujitsu-Tastatur erforderlich)
Wärmemanagement
Erweiterte Lebensdauer

Kompatibilität (Referenzen)

DMI 2.0
PC 2001
WMI 1.5
USB 2.0
SMBIOS

Manageability

| | |
|----------------------------------|--|
| Manageability-Technologie | DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intrusion Detection-Schalter (optional) Intel® Standard Manageability WoL (Wake on LAN) |
| Manageability-Software | DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform |
| DeskView-Komponenten | Inventory Management BIOS-Verwaltung Driver Management Security Management Alarm Management |
| Manageability, Link | http://de.ts.fujitsu.com/manageability |

Sicherheit

| | |
|---------------------|--|
| Systemschutz | Kensington-Schloss-Unterstützung Öse für Vorhängeschloss Optional: Integriertes Gehäuseschloss |
|---------------------|--|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--|
| Revisionsicherer Schutz | EraseDisk (optional) Schutz vor Bootsektor-Viren Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Integrierte Sicherheit (TPM 1.2) Steuerung aller USB-Schnittstellen Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden Steuerung der externen Schnittstellen |
| Zugriffsschutz | BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor Festplattenkennwort Optional: Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser Optional: Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser |

Serviceability

EasyFix
 EasyChange für Festplatten

Verpackungsinformationen

| | |
|---|--|
| Verpackungsgröße (mm) | 467 x 265 x 540 mm |
| Verpackungsgröße (Zoll) | 18.39 x 10.43 x 21.26 Zoll |
| Max. Stückzahl/Palette | 28 |
| Material - Gewicht (g) Kartonage | 940 g |
| Material - Gewicht (lbs.) Karton | 2.07 lbs |
| Material - Gewicht (g) EPS/PS | 190 g |
| Material - Gewicht (lbs.) EPS/PS | 0.42 lbs |
| Material - Gewicht (g) PE | 60 g |
| Material - Gewicht (lbs.) PE | 0,13 lbs |
| Verpackung - Hinweise | Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. |

Gewährleistung

| | |
|--|---|
| Standardgewährleistung | 1 Jahr |
| Service Level | Bring-In / Vor-Ort-Service (je nach Land) |
| Maintenance und Support Services - die perfekte Ergänzung | |
| Empfohlener Service | 5 x 9, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag |
| Ersatzteilverfügbarkeit | 5 Jahre |
| Service-Weblink | http://www.fujitsu.com/fts/services/support/index.html |

Empfohlenes Zubehör

Wireless Keyboard LX900

Diese kabellose Tastatur LX900 ist eine ausgezeichnete Desktop-Lösung für Lifestyle-orientierte Kunden, die für ihren Schreibtisch nur das Beste wollen. Dieses ausgezeichnete Tastatur-Set bietet anspruchsvollen Benutzern mehr Funktionen sowie bessere Sicherheit und Eigenschaften als konventionelle, drahtgebundene Produkte. Es umfasst sogar 2,4 GHz-Technologie und 128 AES-Verschlüsselung für Sicherheit.

S26381-K564-L4** (**: Länderversion)

SOUNDSYSTEM DS E2000 Air

Das neue, noch leistungsfähigere SOUNDSYSTEM DS E2000 Air bietet einen beeindruckenden, ausgeglichenen Klang über das gesamte Frequenzspektrum. Dieses unschlagbare USB-Lautsprecher-Set weist ein überraschend kompaktes Format auf. Die robusten Satelliten-Lautsprecher glänzen mit einer luxuriösen Klavierlackoberfläche, während der Sockel ein warmes Licht ausstrahlt.

Bestellnummer:
 S26391-F7128-L600

WebCam 130 HD2

Mit der fortschrittlichsten HD-Aufnahmetechnologie (High Definition / 720p) und dem Widescreen-Videoformat (16:9 und 16:10) ermöglicht die WebCam 130 HD2 Aufnahmen von bis zu 30 Bildern pro Sekunde, bei einer Aufnahmequalität von nahezu HD / 720p. Und noch mehr: Direktes Hochladen auf YouTube mit nur 1 Klick Dank elegantem Clip für Notebook und LCD-Display lässt es sich einfachen an jedem Gerät befestigen.

Bestellnummer:
S26391-F7136-L5

HS E2000 Communicator Headset

Mit dem Fujitsu HS E2000 Communicator Headset können Sie an Ihrem PC Voice over IP (VoIP) in Stereo-Audioqualität genießen. Dieses hochwertige Headset ist auf überlegene Audioqualität und Komfort für Telefonie, Internet-Chat, Spracherkennung, Videokonferenzen und Multimediaanwendungen ausgelegt.

Bestellnummer:
S26391-F7139-L5

CELVIN® Drive D100

Das Laufwerk CELVIN® Drive D100 ist ein höchst zuverlässiges, externes Speichergerät mit einer Standard-USB-Schnittstelle und lässt sich dank Plug-and-Play einfach mit einem Notebook oder PC verwenden. Wenn es mit einem dedizierten Router oder NAS-Gerät verbunden wird, kann das Heimnetzwerk zudem schnell mit zusätzlicher Kapazität ausgestattet werden.

Bestellnummer:
S26341-F103-L116

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu ESPRIMO C710, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

Produkte

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu ESPRIMO C710, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://de.fujitsu.com/ESPRIMO>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt zur Reduzierung der Umweltbelastung. Mithilfe unsers globalen Know-how streben wir eine Lösung der Probleme hinsichtlich umweltfreundlicher Energienutzung über die IT an. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

FUJITSU Technology Solutions GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax: 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://de.fujitsu.com>
2012-08-13 DE-DE

* 0,14 /min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 /

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions