

Acer Veriton Desktop Serie

Professionelle Business PCs



Die Acer Veriton Business Desktop Serie ist bestens für die Zukunft gerüstet. Die Business Desktop-PC-Plattformen bieten innovative Leistungsmerkmale und Funktionen über einen Lebenszyklus von bis zu 18 Monaten. Zahlreiche Neuerungen schaffen die Grundlage, um die Leistung des Gesamtsystems optimal auszuschöpfen.

Die Sicherheit der Systeme wird auf Hardware-Ebene durch Vorrichtungen für Sicherheits- oder Kensington Schlösser gewährleistet. Auf Software-Ebene bieten Bios Passwörter und USB Lock Schutzmöglichkeiten vor unberechtigt Zugriff.

Die Acer Veriton Serie enthält die umfangreiche Management Software Acer Lan Scope und bietet Hardwareüberwachungsfunktionen, die möglichen Ausfällen vorbeugen. Schraubenlose Gehäuse, eine hervorragende Ausbaufähigkeit und nicht zuletzt die ausgezeichnete Performance bieten den besten Investitionsschutz für Ihr Unternehmen.

- **Hoher Investitionsschutz**

Aktuelle Technologie, Zukunftssichere Plattformen und vielfältige Ausbaumöglichkeiten zeichnen die Acer Veriton Business PC aus.

- **Zuverlässige Qualität und Stabilität**

Hochwertige, umweltfreundliche Materialien und eine ausgezeichnete Verarbeitung tragen zur hochwertigen Qualität der Produkte bei. Abgestimmte Kompatibilität von geprüften Komponenten gewährleisten einen stets stabilen Betrieb der Systeme.

- **Leise und stromsparend**

Temperaturgesteuerte Lüfter, aktuellste CPUs und ein niedriger Gesamtverbrauch des Systems sind wichtige Faktoren, die einen leisen und stromsparenden Business PC der Veriton Serie auszeichnen.

- **Umfangreiche Management Tools**

Alle Acer Veriton Business PCs werden mit der umfangreichen Management Suite – Acer Lan Scope ausgeliefert.

- **Besondere Sicherheitsfeatures**

Die Acer Veriton Serie bietet vielfältige Sicherheitsfeatures von der Schlossvorrichtung, über den Bios Passwort Schutz bis hin zu USB Lock Funktionen, die sich per Management Software auch über das Netzwerk ein- und ausschalten lassen können.

- **Servicefreundliche Gehäuse**

Die Gehäuse der Veriton Serie lassen sich ohne jeglichen Einsatz von Werkzeug öffnen und erweitern. Festplatten und Erweiterungskarten können so schnell gewechselt oder erweitert werden. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum.



Model	Veriton T661	Veriton M661	Veriton S661	Veriton M460	Veriton M410	Veriton M261
Chipsatz	Intel	Intel	Intel	Intel	AMD	Intel
North Bridge	Q35	Q35	Q35	G31	RS690C (690V)	SiS672
South Bridge	ICH9DO	ICH9DO	ICH9DO	ICH7DH	SB600	SiS968
Gehäuse	Mini Tower	Micro Tower	Small form factor	Micro Tower	Micro Tower	Micro Tower
Gehäusenamen	H701	H402	H301	H402	H402	H402
Abmessungen (mm)	185.9(B) x 447.4(H) x 484.2(T)	180(B) x 441.5(T) x 367(H)	101.3(B) x 414.7(T) x 345(H)	180(B) x 441.5(T) x 367(H)	180(B) x 441.5(T) x 367(H)	183(B) x 455(T) x 370(H)
Anzahl der 5.25" Einschübe	3	2	1	2	2	2
Anzahl der 3.5" Einschübe	6 (2 extern / 4 intern)	6 (2 extern / 4 intern)	2 (1 extern / 1 intern)	6 (2 extern / 4 intern)	6 (2 extern / 4 intern)	6 (2 extern / 4 intern)
FDD (3.5" 1.44MB)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
werkzeuglos	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzteil	300W 80% Wirkungsgrad	300W 80% Wirkungsgrad	250W 80% Wirkungsgrad	250W	250W	250W
Energy Star Compliance	Ja, ES4	Ja, ES4	Ja, ES4	Ja	Ja	Nein
Mother Board	EQ35M	EQ35M	EQ35M	EG31M	FAR690V	F672M
Form Faktor	Micro-ATX	Micro-ATX	Micro-ATX	Micro-ATX	Micro-ATX	Micro-ATX
CPU	Intel	Intel	Intel	Intel	AMD	Intel
CPU-Typ	Intel Cel, E2xxx, E4xxx, E6xxx, Qxxxx	Intel Cel, E2xxx, E4xxx, E6xxx, Qxxxx	Intel Cel, E2xxx, E4xxx, E6xxx, Qxxxx	Intel Cel, E2xxx, E4xxx, E6xxx, Qxxxx	Athlon X2 Sempron	Intel Cel, E2xxx, E4xxx, E6xxx
CPU Socket Typ	LGA 775	LGA 775	LGA 775	LGA 775	AM2	LGA 775
Speicher	UDIMM	UDIMM	UDIMM	UDIMM	UDIMM	UDIMM
Speicher-Typ	DDR II 667/800	DDR II 667/800	DDR II 667/800	DDR II 667/800	DDR II 667/800	DDR II 667/800
Dual/Single Channel Speicher	Dual	Dual	Dual	Dual	Dual	Single
Anzahl der Speicherslots	4	4	4	2	4	2
Maximaler Speicher Onboard	8GB	8GB	8GB	4GB	8GB	4GB
Minimal benötigter Systemspeicher	1GB	1GB	1GB	512MB	512MB	512MB

Model	Veriton T661	Veriton M661	Veriton S661	Veriton M460	Veriton M410	Veriton M261
HDD	Raid Support	Raid Support				
HDD Interface	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s
Anzahl der SATA Ports	6	6	6	4	4	2
Anzahl der PATA Ports	0	0	0	1	1	1
Unterstützte Kapazitäten (GB)	80/160/250/320	80/160/250/320	80/160/250/320	80/160/250/320	80/160/250/320	80/160/250/320
VGA						
Integrierte Grafik	Intel® Graphics Media Accelerator 3100	Intel® Graphics Media Accelerator 3100	Intel® Graphics Media Accelerator 3100	Intel® Graphics Media Accelerator 3100	AMD 690V (X1200)	Integrierte SiS® Mirage™ 3
Max.share VGA Speicher	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB
Vista Logo	Vista Premium	Vista Premium	Vista Premium	Vista Premium	Vista Premium	Vista Basic / Premium
LAN						
LAN-Speed	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Integrierter LAN Controller	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
LAN Contrl.	Intel 82566DM	Intel 82566DM	Intel 82566DM	Realtek ALC811B	Marvell 88E8056	Realtek 8211B
PXE support	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Audio						
Audio codec	Realtek ALC888S	Realtek ALC888S	Realtek ALC888S	Realtek ALC888S	Realtek ALC888S	Realtek ALC888S
Sound Wiedergabe	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)
Audio Anschlüsse (hinten)	6	6	6	6	6	6
Audio Anschlüsse (vorne)	2	2	2	2	2	2
Interner Speaker-Support	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
1394						
1394 Chip Onboard	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erweiterungen						
Anzahl PCIe x 16 Slots	1	1	1	1	1	1
Anzahl PCIe x 1 Slots	1	1	1	1	1	1
Anzahl PCI 2.3 Slots	2	2	2	2	2	2
Dsub Port	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DVI port	Support by ADD2 card	Support by ADD2 card	Support by ADD2 card	Support by ADD2 card	Support by add on VGA card	Support by add on VGA card
HDMI Port	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl serieller Ports (COM1)	1	1	1	1	0	1
Anzahl serieller Ports on board (COM2)	1	1	1	1	1 (nicht nach aussen geführt)	1
Anzahl Parallel-Ports	1	1	1	1	1	1

Model	Veriton T661	Veriton M661	Veriton S661	Veriton M460	Veriton M410	Veriton M261
Anzahl USB Ports (vorne)	4	4	4	4	4	4
Anzahl USB Ports (hinten)	6 (+2 intern)	6 (+2 intern)	6 (+2 intern)	4	4	4
Anzahl PS2 ports	2	2	2	2	2	2
Zubehör						
Tastatur	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2
Anschluss-Typ	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Maus Typ	PS2/USB optisch	PS2/USB optisch	PS2/USB optisch	PS2/USB optisch	PS2/USB optisch	PS2/USB optisch
BIOS	AMI	AMI	AMI	AMI	Award	Award
Wake on Lan Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Boot from Lan Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DMI 2.0 Compliance	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WFM 2.0 Compliance	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Management Standard						
Intel vPro	AMT3.0 / VT-d / TXT	AMT3.0 / VT-d / TXT	AMT3.0 / VT-d / TXT	Nein	Nein	Nein
ASF 2.0 Support	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheit / System features						
TPM Support	Ja (TPM onboard)	Ja (TPM onboard)	Ja (TPM onboard)	Nein	Ja (mit TPM D/B)	Nein
Zugriffs-Alarm	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
One Button Recovery	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
RAID Support	0 / 1 / 5 / 1+0	0 / 1 / 5 / 1+0	Nein	Nein	Nein	Nein
SW support						
LANscope	v3.5	v3.5	v3.5	v3.5	v3.5	Nein
Empowering Technology	v2.5	v2.5	v2.5	v2.5	v2.5	v2.5
Zertifizierungen						
Zertifikate	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL
Akustik-Standard (Vollbetrieb / Leerlauf)	32dB / 28dB	32dB / 28dB	32dB / 28dB	32dB / 28dB	32dB / 28dB	32dB / 28dB
Mögliche Betriebssysteme	Vista / XPP / Linpus Linux	Vista / XPP / Linpus Linux	Vista / XPP / Linpus Linux	Vista / XPP / Linpus Linux	Vista / XPP / Linpus Linux	Vista / XPP / Linpus Linux
Vorgängermodell	VT 7900pro	VT6900pro	VT3900pro	APFH	APM8	-