

Acer Business Serie **Acer B243H Serie** Acer B243Hbdr

Die speziell für den täglichen Gebrauch konzipierte Acer Business Serie umfasst zuverlässige Displays mit hoher Anzeigequalität für professionelle Benutzer, die besonderen Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften, Leistung und langfristige Produktivität legen.





Highlights

Das Acer B243Hbdr ist ein 60,9 cm Widescreen TFT (24" Widescreen) der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 2 ms, eine Helligkeit von 300 cd/qm und ein maximales Kontrastverhältnis von 40.000:1 bei einem Stromverbrauch von nur 32,5 W nach EnergyStar.

Das Display hat ein Seitenverhältnis von 16:9 bei einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, eine Farbdarstellung von 16,7 Mio. Farben und einem Blickwinkel (h/v) CR>10:1 von 170°/160°.

Das Acer B243Hbdr ist geprüft, zertifiziert und ausgestattet für Zuverlässigkeit, Investitionssicherheit und beste ergonomische Eigenschaften.

Die kurze Reaktionszeit des Acer B243Hbdr, eine hohe Farbbrillanz und Adaptive Contrast Management mit Kontrasten bis 40.000:1 sichern eine herausragende Darstellungsqualität.



Acer Business Serie Acer B243H Serie Acer B243Hbdr

Produkt Linie	Acer Business Serie
Model	B243H
SKU	B243Hbdr
Bestellnummer	ET.FB3HE.001
EAN	4712842787723

Technische Spezifikationen

Displayklasse	24" Widescreen
sichtbare Diagonale	60,9 cm
Displaygröße	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand	0,276 mm (92 PPI)
Panel Typ	TN+Film
Acer CrystalBrite	
Helligkeit	300 cd/qm
Kontrast	40.000:1
Reaktionszeit	2 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/176°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72%
Signaleingang	Dual (VGA & DVI w/HDCP)
Lautsprecher	No
Gehäusefarbe	schwarz matt

Stromversorgung

internes Netzteil

Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	
nach EnergyStar	32,5 W
Maximal	<60 W
Off/Standby	0 W
Sleep	1,2 W
0 Watt Off	unterstützt

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
Schwenkwinkel	35°/35°
Höhenverstellung	110 mm
Pivot Funktion	Ja
VESA Aufnahme	100x100 mm

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Horizontalfrequenz	31-82kHz
Vertikalfrequenz	55-75Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	187MHz

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	50000 Std. bei 25°C
Zertifizierungen	CE, TÜV GS, TCO 03, ISO 13406-2, FCC, Energy Star
Vista Zertifizierung	Premium for Vista

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	567 x 393 x 235 mm
Nettogewicht	7,6 kg
Packmaß	62,4 x 47,7 x 25,5 cm
Bruttogewicht	11,4 kg
Palettengröße (Stück / BxTxH)	32 St. / 130 x 97 x 204,7 cm
Containergröße (20'/40')	320 / 672

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key, physikalischer Netzschalter
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU Stromkabel, VGA und DVI Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management, Acer Grid Vista
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR