



## Der EIZO S2431W

24" Widescreen-LCD-Monitor mit 16:10-Format

Effizienter arbeiten im Büro und zu Hause dank extra großer Bildfläche im 16:10-Format. Der 24-Zoll-Widescreen-Schirm erspart dem Anwender Scrollen und Blättern. Stattdessen kann einfach mit mehreren Fenstern parallel gearbeitet werden – wahlweise im Quer- oder Hochformat. Weite Blickwinkel, hoher Kontrast und große Helligkeit unterstreichen die insgesamt exzellente technische Ausstattung. Die Vorteile: erstklassige Darstellung und beste Ergonomie.

- ◆ Widescreen-Format und SlimEdge-Design
- ◆ Kontrast 1000:1, Helligkeit 450 cd/qm, 178° Blickwinkel
- ◆ 6 ms Schaltzeit Grau-Grau mit Overdrive-Funktion
- ◆ Automatische Helligkeitssteuerung
- ◆ Lautsprecher integriert
- ◆ DVI-I- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss



see what's next



# EIZO S2431W

## Spezifikationen

Diagonale	61 cm (24 Zoll) 16:10-Format
Sichtbare Bildgröße	518 mm (Breite) x 324 mm (Höhe)
Sichtbare Diagonale	611 mm
Ideale u. empf. Auflösung	1920 Punkte x 1200 Zeilen
Punktabstand	0,27 mm x 0,27 mm
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Max. Helligkeit	450 cd/qm
Max. Dunkelraumkontrast	1000:1
Max. Blickwinkel	Horizontal: 178°; Vertikal: 178°
LCD-Technologie	S-PVA
Typ. Mid-Tone Reaktionszeit	6 ms
Typ. Reaktionszeit, rise/fall	11/5 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel
Features	Dynamic Motion Picture Overdrive, Umgebungslichtsensor, HDCP-Decoder, Kontrastverstärkung (fine contrast), On-Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC2B, Lautsprecher und Netzteil integriert
Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung für RGB, Farbtemperatur, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, Off Timer, OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation
Auflösungen	1920 x 1200 Vollbild 1:1, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, vergrößert auf Vollbild oder 1:1
Horizontalfrequenz	24 – 94 kHz (Digital: 31 - 76 kHz)
Vertikalfrequenz	49 – 86 Hz (Digital: 59 - 61 Hz)
Videobandbreite	202,5 MHz (Digital: 162 MHz)
Grafiksignale	RGB Analog, DVI (TMDS)
Signaleingänge	DVI-I und DSub
Plug & Play	VESA DDC CI
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Leistungsaufnahme	max.* 110 Watt und 33,9 Watt typisch, weniger als 1 Watt im Off-Modus
Abmessung ohne Standfuß (BxHxT)	566 mm x 367 x 85 mm
Gewicht ohne Standfuß	7,6 kg
Prüfzeichen	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star
Lautsprecher	Rechts und links
Audio-Eingang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
Audio-Ausgang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (für Kopfhörer)
USB-Hub	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0
Zubehör im Lieferumfang	Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, Netz-, Audio-, USB und Signalkabel (DSub-DSub und DVI-D-DVI-D), ICC-Farbprofil
Service	5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice

### Standfüße

Säulen-Standfuß:	Höhenverstellbar um 82 mm, Neigbar um 40° nach hinten, Drehbar um 35° nach rechts und links, Hoch- und Querformat
Abmessungen:	566 mm x (456 bis 538 mm) x 209 mm
Gewicht:	10,6 kg
EasyUp-Standfuß:	Höhenverstellbar um 153 mm, Neigbar um 90° nach hinten, Drehbar um 172° nach rechts und links, Hoch- und Querformat
Abmessungen:	566 mm x (380 – 533 mm) x 308 mm
Gewicht:	12,4 kg

### Modelle

S2431WH-GY	S2431W mit Säulen-Standfuß in Lichtgrau
S2431WH-BK	S2431W mit Säulen-Standfuß in Schwarz
S2431WE-GY	S2431W mit EasyUp-Standfuß in Lichtgrau
S2431WE-BK	S2431W mit EasyUp-Standfuß in Schwarz

Irrtümer vorbehalten 10/07

see what's next



Avnet Visual + Data Solutions:

Deutschland ♦ Telefon: +49 (0)2153/733-400 ♦ www.eizo.de

Österreich ♦ Telefon: +43 (0)1/61488-0 ♦ www.eizo.at