



Belinea 1945 S1W

Wide-Format mit Lift

Der Belinea 1945 S1W ist ein Widescreen-Display im komfortablen 19-Zoll-Format, das besonders mit kurzer Reaktionszeit und hervorragendem Kontrastverhältnis überzeugt. Das Wideformat ist optimal geeignet für die Darstellung von breiten Internetseiten, doppelseitigen Texten, Multimedia-Applikationen oder parallelen Anwendungen, da das mühsame Scrollen von links nach rechts entfällt. Eine Reaktionszeit von nur 5 ms und der zusätzliche DVI-Anschluss garantieren schlierenfreie Bilder bei Videosequenzen, ein Kontrastwert von 850:1 scharfe und farbgetreue Bilder. Das innovative TN+Film-Panel vereint die Vorzüge der schnellen TN- mit der hochwertigen MVA-Technologie und steht für weite Betrachtungswinkel. Die Auflösung von 1440 x 900 Bildpunkten garantiert ein beeindruckendes Bilderlebnis, während die integrierte Liftfunktion des 1945 S1W hohen ergonomischen Konfort bietet. Mit seinem attraktiven Design ist dieses Display ideal für repräsentative Umgebungen geeignet.

Highlights

- Wide-Format 16:10
- Höhenverstellbar
- Zusätzlicher DVI-D-Anschluss

Einsatzbereiche

- Breites Format zur gleichzeitigen Darstellung unterschiedlicher Applikationen
- Privater Einsatz und Homeoffice
- Multimedia / Computerspiele / Videos
- Repräsentative Arbeitsplätze und Empfangscounter



Belinea

THE WAY TO DISPLAY



Belinea 1945 S1W Technische Daten

Art. Nr. 111945

Display

Display Typ	TFT / Activ Matrix
Paneltechnologie	TN + Film
Diagonale	19 Zoll
sichtbare Diagonale	48.26 cm
Bildgröße B x H (max.)	410 x 257 mm
Physikalische Auflösung	1440 x 900 Pixel
Pixelabstand	0.285 mm
Darstellbare Farben (max.)	16,7 Mio
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Helligkeit (maximal)	320 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFLs
Kontrastverhältnis (typisch)	850:1
Kontrastverhältnis (maximal)	950:1
Betrachtungswinkel h/v (max.) C/R 10:1	170° / 160°
Betrachtungswinkel h/v (max.) C/R 5:1	170° / 170°
Entspiegelung	Anti Glare
Response Time: (typisch)	5 ms

Elektrische Daten

Horizontalfrequenz	30 - 81 kHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
max. Videobandbreite (dot rate)	135 MHz
Netzspannung 100-240 V, 50-60 Hz	ja
Leistungsaufnahme (ON)	37 W
Leistungsaufnahme (sleep)	2 W
Eingangssignal	digital + analog
Ausgangsleistung Audioverstärker (2x)	1 W

Anschlüsse

Mini-D-Sub Anschluss (15 pol.)	ja
DVI-D Anschluss (24 pin.)	ja
Audio Eingang	ja

Features

Composite Sync	ja
Sync On Green	ja
Anzahl Speicherplätze (Preset)	16 Stück
Anzahl Speicherplätze (User)	16 Stück
OSD	ja
Lautsprecher (integriert)	ja
Höhenverstellbarkeit	70 mm
Drehbarkeit um 90°	nein
Netzteil	intern
Neigungswinkel nach hinten	20 °
Neigungswinkel nach vorne	5 °
Schwenkbarkeit nach rechts	0 °
Schwenkbarkeit nach links	0 °
Kensington Lock kompatibel	ja (Gehäuserückseite)
Farbe	SilverBlackStyle

Einstellmöglichkeiten (OSD)

Helligkeit	ja
Kontrast	ja
Autom. Bildjustierung	ja
Farbtemperatur	ja
Farbkalibrierung	ja
Darstellung bei niedrigen Auflösungen	Vollbild
Frequenzanzeige	ja
Videosignalumschaltung	ja
Vollbild	ja
1:1 Darstellung	nein
Reset	ja
OSD Lage	ja
OSD Sprache(n)	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch
Lautstärke (OSD)	ja
Stummschaltung (OSD)	ja

Farbtemperatur

5400K	nein
6500K	ja
9300K	ja
User	ja
sRGB	ja

Einstellmöglichkeiten (extern)

Helligkeit (extern)	ja
Kontrast (extern)	ja
Autom. Bildjustierung (extern)	ja
Lautstärkeregelung (extern)	ja
Stummschaltung (extern)	ja
Sperre OSD-Taste	ja
Menü	ja
Power	ja

Maximale Bildwiederholraten (Auflösungsabhängig)

640 * 480	75 Hz
800 * 600	75 Hz
1024 * 768	75 Hz
1152 * 864	75 Hz
1280 * 1024	75 Hz
1440 * 900	60 Hz

Prüfzeichen / Zertifikate / Standards

Plug & Play	ja
DDC 1	ja
DDC 2B	ja
DDC-CI	ja
Energy Star	ja
TCO 03	ja
TUEV GS	ja
TUEV Ergonomie	ja
VESA-Standard (Lochabstand)	75 x 75 mm
Mac-Kompatibel	ja
ISO 13406-2	ja
CE-Kennzeichnung gem. EU-Richtlinien	ja

Zubehör

Videokabel (15 pol. Mini D-Sub, Länge 1,8 m)	ja
DVI-D Kabel (1,8 m, optional)	(Art. Nr. 30 86 91)
Audiokabel	ja
Netzkabel	ja
Pivot Software (optional)	nein

Handbuch

Anzahl der Handbuchsprachen (auf CD)	14
--------------------------------------	----

Abmaße (Netto)

Breite (Netto)	460 mm
Höhe (Netto)	385 mm
Tiefe (Netto)	220 mm
Gewicht (Netto)	4.5 kg
Gehäuse Slim	nein

Abmaße (ohne Fuß)

Breite (ohne Fuss)	460 mm
Höhe (ohne Fuss)	290 mm
Tiefe (ohne Fuss)	60 mm

Abmaße (Brutto)

Gewicht (Brutto)	6.0 kg
------------------	--------