

Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb:	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
		Lagerung:	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
	Luftfeuchte	Betrieb:	20 % bis 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
		Lagerung:	10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	Betrieb:	700 bis 1.060 hPa
		Lagerung:	200 bis 1.060 hPa

EV2335W

LCD-Display	Größe		23,0 Zoll (580 mm) TFT-Farb-LCD
	Bauart		TFT-Farb-LCD
	Oberflächenbehandlung		Antireflexionsbeschichtung
	Betrachtungswinkel		Horizontal 178 °, Vertikal 178 ° (CR≥10)
	Punktabstand		0,2655 mm
	Reaktionszeit		Schwarz-weiß-schwarz: Ca. 16 ms
			Grau-zu-grau: Ca. 6 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert)
Horizontale Abtastfrequenz	Analog		31 - 81 kHz
	Digital	DVI	31 - 68 kHz
		DisplayPort	31 - 68 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	Analog		55 - 76 Hz (Non-interlace)
	Digital	DVI	59 - 61 Hz (Non-interlace) (VGA TEXT: 69 - 71 Hz)
		DisplayPort	59 - 61 Hz (Non-interlace) (VGA TEXT: 69 - 71 Hz)
Auflösung			1920 Punkte × 1080 Zeilen
Max. Punktfrequenz			148,5 MHz
Max. Anzeigefarbe			Ca. 16,77 Millionen Farben
Anzeigebereich (H × V)			509,76 mm × 286,74 mm (20,1 Zoll × 11,3 Zoll)
Stromversorgung			100 - 120 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,6 A 200 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,37 A
Stromverbrauch	Bildschirmanzeige Ein		35 W oder weniger
	Energiesparmodus		0,1 W Typ. (für D-Sub Einzel-Signaleingang, "Eingangssignal" : "Manuell", "Abschaltfunktion" : "Aus", "Ton" - "Energie sparen" : "Ton Aus", wenn kein Stereo Mini-Jack-Kabel angeschlossen ist)
	Strom Aus		0,1 W Typ. (wenn kein Stereo Mini-Jack-Kabel angeschlossen ist)
	Hauptnetz Aus		0 W
Signaleingang			15-poliger Mini-D-Sub
			DVI-D-Anschluss (für HDCP)
			DisplayPort (Standard V1.1a, für HDCP)
			Geeignetes Format (Audiosignal) - 2ch Linear PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz)
Analoges Eingangssignal (Sync)			Getrennt, TTL, Positiv / Negativ
Analoges Eingangssignal (Video)			Analog, Positiv (0,7 Vp-p / 75 Ω)
Digitales Signal (DVI) Übertragungssystem			TMDS (Single Link)
Audioausgang			Lautsprecherausgang: 0,5 W + 0,5 W (8 Ω, THD+N: 10 % oder weniger) Kopfhörerausgang: 5 mW + 5 mW (32 Ω, THD+N: 3 % oder weniger)
Line In			Eingangsimpedanz: 44 kΩ (Typ.) Eingangsstufe: 2,0 Vrms (Max.)
Plug & Play			Analog / Digital (DVI-D): VESA DDC 2B / EDID structure 1.3 Digital (DisplayPort): VESA DisplayPort / EDID structure 1.4

Abmessungen (Breite) × (Höhe) × (Tiefe)	Hauptgerät	547 mm (21,5 Zoll) × 360 - 518 mm (14,2 - 20,4 Zoll) × 245,5 mm (9,7 Zoll)
	Hauptgerät (ohne Standfuß)	547 mm (21,5 Zoll) × 334 mm (13,1 Zoll) × 63,5 mm (2,5 Zoll)
Gewicht	Hauptgerät	Ca. 6,7 kg (14,8 lbs.)
	Hauptgerät (ohne Standfuß)	Ca. 4,0 kg (8,8 lbs.)
Beweglicher Bereich		Neigung: 30 ° nach oben, 0 ° nach unten
		Drehen: 172 ° nach rechts, 172 ° nach links
		Höhenverstellung: 195 mm (165 mm (6,5 Zoll) bei Neigung um 0 °)
		Rotation: 90 ° (im Uhrzeigersinn)
Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb: 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
		Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
	Luftfeuchte	Betrieb: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
		Lagerung: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	Betrieb: 700 bis 1.060 hPa
		Lagerung: 200 bis 1.060 hPa

Hauptstandardeinstellungen

EcoView Optimizer	Ein
Auto EcoView	Standard
Farbmodus	User1
Bildgröße	Vollbild
Glätten	3
Energie sparen	Ein
Abschaltfunktion	Aus
Sprache	English
Menü-Position	Mitte
Eingangssignal	EV2315W: Automatik EV2335W: Manuell