

SCALEOVIEW L22W-8 22-Zoll-LCD-Widescreen-Display

www.fujitsu-siemens.de/consumer

Der SCALEOVIEW L22W-8 ist ein exzellentes 22-Zoll-TFT-Widescreen-Display für alle Anwendungen zu Hause und im Home-Office. E-mails schreiben, im Internet surfen, die neuesten Spiele ausprobieren oder DVDs anschauen wird durch das große Widescreen-Format und die perfekte Bildwiedergabe besonders komfortabel. Der SCALEOVIEW L22W-8 beeindruckt mit brillanten Farben, gestochen scharfen Bildern und lebensechter Videodarstellung bei hoher Performance und sorgt so -ob bei Office- oder Multimedia-Anwendungen- für ein beeindruckendes Seh-Erlebnis, komplettiert durch eingebaute Lautsprecher und DVI-D Video-Eingang. Sein schlankes und attraktives Design fügt sich harmonisch in jedes Wohn-Umfeld ein.

Highlights

- 22-Zoll-LCD-Widescreen für ein perfektes Bilderlebnis mit bester Performance
- Einfache und komfortable Bedienung durch
 - Plug & Play
 - Auto-Adjust
 - Bedienerfreundliches OSD Menü

Ergonomie

- Flimmer- und verzerrungsfreies Bild
- Exzellente Farbwiedergabe
- Ausgewogene Helligkeitskonstanz
- Exzellenter Kontrast (1000:1)
- Platz sparendes, flaches Design

Technische Highlights

- 22-Zoll-LCD Widescreen 55,9 cm
- Exzellenter Kontrast 1000:1
- Helligkeit 300 cd/m²
- Schnelle Reaktionszeit 5 ms (typisch)
- Internes Netzteil

Zuverlässigkeit

- Niedriger Stromverbrauch
- EPA-Power-Management
- Garantierte Qualität und Stabilität



Sichtbare Bildschirmdiagonale	
22 Zoll (55,9 cm)	
Auflösung	
1680 x 1050 Pixel	
1280 x 768 Pixel (erweitert)	
Bildgröße	473,8 x 296,1 mm
Farben	16,7 Millionen
Pixel Abstand	0,282 mm
Frequenzen	
Horizontal	31 - 83 kHz
Vertikal	56 - 76 Hz
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Kontrast (typisch)	1000:1
Betrachtungswinkel (cr >=5)	
Horizontal	170°
Vertikal	170°
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Plug & Play	VESA DDC2B
Einstellmöglichkeiten	
Helligkeitsregelung (Hintergrundbeleuchtung), Kontrast, Lautstärke, horizontale und vertikale Bild-Position, H-size, Phase, Farbtemperatur- und individuelle Farb-Einstellungen, Auto-Adjust (separate Taste), Rückstellung auf Werkseinstellungen, Menü-Sprache (OSD)	
OSD-Sprachen	
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Niederländisch	
Neigefuß	
Neigungswinkel	-5° / +20°
Video Eingang	1 x D-SUB, 1x DVI-D
Audio	
Audio-Eingang	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
Audio-Ausgang	integrierte Lautsprecher 2x 1 W

Elektrische Anschlusswerte (internes Netzteil)	
Nennspannung	100 - 230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	
EPA ‚On-Mode‘	29 W
Maximal	< 55 W
Standby	< 2 W
Schutzklasse	1
Temperatur / Abmessungen / Gewicht	
Umgebungstemperatur (nach IEC721):	
Betrieb (empfohlen)	5 °C bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Abmessungen (H x B x T):	415 x 515 x 206 mm (mit Standfuß)
Gewicht (nur Monitor):	5,4 kg
Zuverlässigkeit	
MTBF	70.000 Stunden
Lebensdauer LCD-Backlight	50.000 Stunden
(Helligkeit > 50 % der ursprünglichen Werte)	
Eingehaltene Normen und Standards	
Produktsicherheit	EN60950
Ergonomie	GS-Zeichen ISO13406-2 (Pixel Fehlerklasse II)
Störstrahlung und -festigkeit	CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 89/336/EEC (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3), TCO'03
Zubehör	
Netzanschlusskabel (1,5 m)*	Euro-Schuko-Typ CEE7
Datenkabel (1,5 m)*	D-SUB (15 Pin)
Audiokabel (1,8m)*	3,5 mm Stereo-Klinke
* Kabel am Display abnehmbar	
Besondere Eigenschaften	
Standardisierte Befestigungspunkte (gemäß VESA FPMPI 100 mm), Kensington Lock	
Bestellnummer	BPJ:K1224-PXM8 EAN: 433364 3101916
Garantie	
36 Monate Vor-Ort-Austausch-Service	