Datenblatt
Fujitsu Display B19-5 ECO Display

Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll)
Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen

Mit seinem Standardformat ist das B19-5 ECO ideal für kleine Schreibtische. Es kombiniert außergewöhnliche Ergonomie mit Energiesparfunktionen. Der extrem flexible, höhenverstellbare Standfuß ermöglicht eine gesunde Arbeitshaltung bei langen Sitzungen. Das I-Tüpfelchen ist die Möglichkeit, das Display, besonders für textorientierte Büroanwendungen, ins Hochformat zu schwenken.

Einzigartige, hoch effiziente Energiesparlösungen wie ECO-Modus und ECO-Standby

Komfortable und ermüdungsfreie Benutzung mit exzellenten visuellen Ergonomieeigenschaften für das Büro

Optimierte Position für entspanntes Arbeiten – mit ergonomischem Standfuß (höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und um 90° drehbar)

Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DVI- und Analog-Schnittstelle

Mit den DisplayView Manageability-Tools bereit für Remote-Inventarisierungs- und Administrationsaktivitäten

Repräsentatives Design mit platzsparendem Frontrahmen und intelligenten Details wie diskret integrierte Lautsprecher

Technische Details

Besondere Merkmale	
	DisplayView™ IT Suite, 4-in-1-Standfuß, ECO-Taste, ECO-Status-LED: 3 Farben für 3 Modi, Pivot
Ergonomischer Standfuß	
Standfuß	4-in-1-Standfuß
Höheneinstellungsbereich	110 mm
Höhe Bild über Schreibtisch (min)	80 mm
Drehung auf Hochformat	90°
Neigungswinkel	-5° / +20°
Schwenkwinkel	90°
Bildleistung	
Kontrast – typisch	1000:1
Reaktionszeit – typisch	5 ms
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	170°/170°
Farbleistung	16,7 Millionen Farben (Hi-FRC)
Helligkeit – typisch	250 cd/m2
Größe und Auflösung	
Bildformat	5:4
Diagonalgröße	48,3 cm (19 Zoll)
Auflösung (nativ)	1280 x 1024 Pixel (empfohlen)
Auflösung (interpoliert)	1024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 640 x 480 Pixel
Bildgröße	376 x 301 mm
Pixelabstand	0,294 mm
Frequenzen	
Horizontal	30 - 82 kHz
Vertikal	55 - 75 Hz
Konnektivität	
DVI	1 x DVI
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Audio-Signaleingang	3,5 mm-Stereoklinkenstecker
Audioausgang	2 x 1 W
Einfache Menübedienung	
Sprachen	Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Auto Level
Farbe	sRGB, 6500K, 9300K, nativ, Benutzerdefinierte Farbe (R, G, B)
Bildanpassung	Uhr, Phase, H-Position, V-Position
Audio	Stummschaltung, Lautstärke
Hinweis	Modellbezeichnung, S/N, Auflösung/Modus, Signaleingang
Setup	Eingang-Auswahl, Sprache, DDC-CI, OSD-Position, OSD-Timeout, Werksrückruf
Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)	
Soft-Switch aus	<0.1 W
Energiesparmodus	<0.1 W
Betrieb mit EPA-Einstellungen	19 W
Max. Betriebshelligkeit	25 W
Elektrische Anschlusswerte	
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Schutzart	1

Konformität	
Europa	CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration
Modell	B19-5
Deutschland	GS
Russland	GOST
USA/Kanada	FCC Class B, cUL
Australien / Neuseeland	C-Tick
Südkorea	KCC (KN22, KN24)
Argentinien	IRAM
China	CCC
Saudi-Arabien	SASO
Mexiko	NOM
Global	TCO Displays 5.0, ENERGY STAR® 5.0, EPEAT® Silver, ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I)
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx
Qualität und Zuverlässigkeit	
MTBF (nachgewiesen)	70000 Std.
Abmessungen/Gewicht/Umgebungs-größen	
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	412 x 62 x 350
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	412 x 210 x 402
Gewicht (verpackt)	7,9 kg
Gewicht (unverpackt)	5,3 kg
Gewicht (nur Monitor)	3,7 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35°C
Verschiedenes	
Verschiedenes	VESA DDC/CI, Standardisierter Schnittstellenaufbau VESA FP MP MI 100 mm, Kensington-Schloss-Vorbereitung
Lieferumfang	
Mitgeliefertes Displayzubehör	DVI-D-Datenkabel 1,8 m, D-SUB-Datenkabel 1,8 m , Audiokabel 1,8 m, Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m, Quickstart-Flyer, Utility-CD, Garantieheft, Sicherheitshandbuch
Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise	Daten- und Audiokabel vom Display abziehbar
Bestellinformationen	
Bestellnummer	S26361-K1318-V140
EAN Nr.	4049699064692
Gewährleistung	
Standard-Gewährleistung	3 Jahre
Service Level	Collect & Return Service (Abhol- u. Rücklieferservice) (je nach Land)
Service-Weblink	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Weiterführende Informationen

Plattformlösungen von Fujitsu

Zusätzlich zu Fujitsu Display B19-5 ECO, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures
Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und-Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu Display B19-5 ECO,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
http://ts.fujitsu.com/displays

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
http://de.fujitsu.com/newsletter

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsus Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt, um Umweltbelastungen zu reduzieren.
Mit unserem globalen Know-how lösen wir Herausforderungen zu Themen der Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT.
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Green Policy Innovation

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlcih Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Contact
FUJITSU Technology Solutions
Website: http://ts.fujitsu.com
2011-04-04 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions