

NEC MultiSync® LCD1970NXp



Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen Details.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß (110 mm) mit 90° Pivot Funktion
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle
- Vielseitig und leicht montierbare (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) und PVA TFT Display

NEC MultiSync® LCD1970NXp

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	PVA TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0/48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel	176° horizontal / 176° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 176° horizontal / 176° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1500:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m ²]	250
Response Time (typ.) [ms]	20 (11 hell / dunkel; 9 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar CE; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT/Gost; TCO 03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Sicherheit und Ergonomie	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	38 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100 - 120 V/220 - 240 V; 1,2 A/0,6 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5 bis 35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Abmessungen (B x H x T) [mm]	412,5 x 386,5 x 230,0
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170 / 0 bis 90 (Landscape & Portrait Mode)
Rahmenbreite [mm]	17,1
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	8,0
Specials	NaviSet® und NaviSet® Administrator kompatibel; Rapid Response; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	Option: MultiSync® Soundbar 70
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz Frontrahmen silber, Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA - VGA; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe Juni 2007.

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München

Tel. +49 (0)89 99 699-0, Fax +49 (0)89 99 699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21 Euro/Min.)