



SYNCMASTER TFT

203B

Erstes 20" Display mit augenfreundlicher Auflösung

Als erster 20" TFT verfügt der SM 203B über eine Auflösung von 1400 x 1050 Bildpunkten (SXGA+, 87 DPI). Damit hebt er sich von herkömmlichen 20" TFTs ab, indem er Inhalte (Texte, Icons etc.) größer darstellt und somit die Augen schont. Dieses Modell hat zwar die Größe eines 20" Displays erreicht aber die Darstellungsgröße eines 19" Displays. Optimale ergonomische Eigenschaften verleiht diesem Modell der höhenverstellbare Fuß mit Pivot-, Tilt-, und Swivelfunktion. Durch die mitgelieferte Software MagicTune und MagicBright² lässt sich das Bild bequem und unkompliziert an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

aktuelle Awards:



PC Welt 09/ 2006 Brand Of The Year 2006



Toms Hardware Guide

02/ 2006

Monitor Hersteller des Jahres 2005

Technische Daten TFT

Code EAN Code 8808979983742 LCD Technologie a-si TFI/TN Bildschimdiagonale 20 Zoll (50,8 cm) Pikelabstand 0,292 mm (SXGA+) Helligkeit 300 cd/m² Kontrast (max.) 600:1 Reaktionszeit 8 ms Betrachtungswinkel 160°/160° Auflösung Nativ 1400 x 1050 Anzahl der Farben 16,2 Mio. Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital Anzahl der Farben 15pin D-sub, DVI-D Plug & Play DDC DDC 2B Power Netzteil intern Nominal 45 W Strombedarf Stand-By < 2 W Einstellungen/ OSD Digital Vielfättige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicEright*, MagicRotation Siber Fuß Siber Höhenverstellbar mit Pivot-, Till- und Swivelfunktion Lautsprecher Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Wandmontage VESA 100 Mac-Kompatibilität ja Abmessungen Produkt		Produkt- Code	LS20HABESQ/EDC
Panel	Code		
Panel Bildschirmdiagonale Pixelabstand 20 Zoll (50,8 cm) Pixelabstand 0,292 mm (SXGA+) Helligkeit 300 cd/m² Kontrast (max.) 600:1 Reaktionszeit 8 ms Betrachtungswinkel 160°/160° Analog Rampan Nativ 1400 x 1050 Anzahl der Farben 16,2 Mio. Plug & Play DDC DDC 2B Power Netzteil intern Strombedarf Stand-By < 2 W Einstellungen/ OSD Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation silber Fuß Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation silber Fuß Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation silber Fuß Vögtar Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation silber Fuß Vögtar Vögtar Vögtar Kandmontage Vesa 100 NorthagicTune, MagicBright², MagicRotation silber </th <th rowspan="8">Panel</th> <th></th> <th></th>	Panel		
Panel Pixelabstand 0,292 mm (SXGA+) Helligkeit 300 cd/m² Kontrast (max.) 600:1 Reaktionszeit 8 ms Betrachtungswinkel 160°/160° Frequenzen Vertikal 30 - 81 kHz Vertikal 56 - 75 Hz Auflösung Nativ 1400 x 1050 Anzahl der Farben 16,2 Mio. Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital Analog RGB, DVI-D DP VED DP VESA Nominal 45 W Strombedarf Stand-By < 2 W			
Panel Helligkeit 300 cd/m² Kontrast (max.) 600:1 Reaktionszeit 8 ms Betrachtungswinkel 160°/160° Frequenzen Horizontal 30 - 81 kHz Vertikal 56 - 75 Hz Auflösung Nativ 1400 x 1050 Anzahl der Farben 16,2 Mio. Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital Anzelog RGB, DVI Digital Anzelog RGB, DVI Digital Strombedarf Stand-By < 2 W			
Reaktionszeit 8 ms			
Betrachtungswinkel 160°/160°			
Frequenzen			
Vertikal S6 - 75 Hz			
Auflösung Anzahl der Farben Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital Anschlüsse 15pin D-sub, DVI-D Plug & Play DDC DDC 2B Power Netzteil intern Nominal 45 W Strombedarf Stand-By Energiemanagement Einstellungen/OSD Digital Siber Fuß Lautsprecher Wandmontage Mac-Kompatibilität Abmessungen Produkt mit Fuß Adva x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) At x 55 x 234 mm (B x H x T) Rewicht Eingonomie TCO '03 Esonderes Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Hone Analog RGB, DVI Digital Application Analog RGB, DVI Digital Application Analog RGB, DVI Digital Analog RGB, DVI Digital Application Analog RGB, DVI Digital Analog RGB, DVI Digital Application Analog RGB, DVI Digital Analog RGB, DVI D Analog RGB, DVI Digital Analog Reservice Analog RGB, DVI Digital Analog Reservice Analog RGB, DVI Digital Analog Reservice Analog Re			
Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital			
Signal Eingang Analog RGB, DVI Digital			
Signal Anschlüsse 15pin D-sub, DVI-D			
Plug & Play Power Netzteil Nominal Strombedarf Stand-By Energiemanagement Einstellungen/ OSD Digital Pigital Pigital Digital Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation Silber Fuß Höhenverstellbar mit Pivot-, Tilt- und Swivelfunktion nein VersA 100 Mac-Kompatibilität Abmessungen Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) Oewicht Normen Full CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allnemeines Allnemeines Technische Änderungen und Irrtümer			
Nominal A5 W			
Strombedarf Stand-By			DDC 2B
Strombedarf Energiemanagement EnergyStar/Nutec	Power		intern
Einstellungen/ OSD Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation Silber Fuß Silber Höhenverstellbar mit Pivot-, Tilt- und Swivelfunktion nein Lautsprecher Vesa 100 Mac-Kompatibilität ja Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) Gewicht Produkt mit Fuß 5,8 kg brutto 8,7 kg Sicherheit TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Allgemeines			45 W
Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation Silber		Stand-By	< 2 W
OSD Digital OSD, MagicTune, MagicBright², MagicRotation Farbe silber Fuß Höhenverstellbar mit Pivot-, Tilt- und Swivelfunktion Lautsprecher nein Wandmontage VESA 100 Mac-Kompatibilität ja Abmessungen Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) Gewicht brutto 8,7 kg Sicherheit TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer		Energiemanagement	•
Fuß Lautsprecher Nandmontage Mac-Kompatibilität Abmessungen Produkt mit Fuß Verpackung Attraction Normen Produkt mit Fuß Attraction Produkt mit Fuß Attraction At		Digital	
Swivelfunktion Lautsprecher Wandmontage VESA 100 Mac-Kompatibilität pia Abmessungen Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) netto 6,8 kg brutto 8,7 kg Sicherheit TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer	Farbe		
Wandmontage VESA 100 Mac-Kompatibilität ja Abmessungen Produkt mit Fuß 4444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) Gewicht Drutto 6,8 kg brutto 8,7 kg CE EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer	Fuß		
Mac-Kompatibilität ja Abmessungen Produkt mit Fuß 4444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) Gewicht Normen Sicherheit TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör Mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines	Lautsprecher		nein
Abmessungen Produkt mit Fuß 444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T) Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) netto 6,8 kg brutto 8,7 kg Sicherheit TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort- Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer	Wandmontage		VESA 100
Abmessungen Verpackung 417 x 551 x 234 mm (B x H x T) netto 6,8 kg brutto 8,7 kg TÜV GS EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Verpackung Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort- Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer	Mac-Kompatibilität		ja
Verpackung	Abmessungen	Produkt mit Fuß	444 x 427,6 x 200 mm (B x H x T)
Sicherheit Sicherheit TÜV GS		Verpackung	417 x 551 x 234 mm (B x H x T)
Normen Sicherheit TÜV GS	Gewicht	netto	6,8 kg
Normen EMI CE Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie 3 Jahre vor-Ort- Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer		brutto	8,7 kg
Normen Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer	Normen	Sicherheit	TÜV GS
Ergonomie TCO '03 ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer		EMI	CE
Besonderes Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort- Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer		Ergonomie	TCO '03
Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch Garantie 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer		ISO	ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)
Garantie 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort- Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer	Besonderes		Augenfreundlichere 87 dpi Darstellung
Allgemeines Austauschservice mit Leihgerät Technische Änderungen und Irrtümer	Zubehör	mitgeliefert	Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch
Allgemeines Technische Änderungen und Irrtümer	Garantie		
	Allgemeines		Technische Änderungen und Irrtümer